



SMC TL-90 3e LED

высокоэффективная светодиодная
мачта освещения

Дизельный двигатель Kubota Z482 приносит новейшие технологии на рынке передвижных мачт освещения. Сочетая экологичность, высокую надежность и улучшенную топливную эффективность, обеспечивает до 177 часов бесперебойной работы.

Компактная и удобная в транспортировке (ПТС). 4x300 Вт мощных светодиодных фонаря дают направленный четкий и ясный свет, с разбросом до 100 метров.

Усовершенствованная система безопасности входит в стандартную комплектацию. Полная защита от утечек, центральная подъемная проушина и карманы для вилочного подъемника облегчают погрузку на уровне земли. Корпус оцинкован, позволяя предотвратить появление ржавчины и коррозии.



СПЕЦИФИКАЦИЯ	
ТИП ДВИГАТЕЛЯ	Kubota Z482 - 2-х цилиндровый дизельный 3.6 кВт при 1500 об/мин, с водяным охлаждением и электронным регулятором оборотов
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	Биоразлагаемое масло
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА	130 литров
РАСХОД ТОПЛИВА	0,65 л/ч (только лампы)
ВРЕМЯ РАБОТЫ	177 часов
СПЕЦИФИКАЦИЯ ЛАМП	4 x 300Вт LED
СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ НА РАССТОЯНИИ 7 МЕТРОВ	60 дБ(А)
ГЕНЕРАТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА	Mecc Alte LT3 4 полюса, 230В, 50Гц
НЕПРЕРЫВНОЕ ПИТАНИЕ/ РЕЗЕРВНОЕ ПИТАНИЕ	2.5 кВт / 2.8кВт
РОЗЕТКИ ПИТАНИЯ	2 x 230В, 16 А
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА МАЧТЫ	8770мм*
ВРЕМЯ ПОДЪЕМА/ОПУСКАНИЯ МАЧТЫ	12 / 18 секунд
СКОРОСТЬ ВЕТРА	Подходит для эксплуатации при скорости ветра 100 км/ч
СТАБИЛИЗАТОРЫ	4
ГЕРМЕТИЧНОСТЬ	Полная герметичность для всех жидкостей
ДОРОЖНЫЕ ОГНИ И РЕФЛЕКТОРЫ	Стандартные
РАЗМЕРЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ (Длина x Ширина x Высота)	2565мм x 1350мм x 2150мм
РАЗМЕРЫ ПРИ ПОЛНОМ РАЗВЕРТЫВАНИИ \ (Длина x Ширина x Высота)	2870мм x 2639мм x 8770мм*
ВЕС С ПОЛНЫМ ЗАПАСОМ ТОПЛИВА / БЕЗ ТОПЛИВА	985кг / 933кг

* При установке опции Powertilt (устройство наклона плафона лампы). Стандартная высота 8500мм




Дополнительные опции:

- Устройство наклона плафона лампы
- Автозапуск
- Датчик автоматического включения в ночное время
- Комплектация для эксплуатации в нефтехимической промышленности
- Дизельный двигатель Perkins 403D-07G
- Переключатель для питания от сети 230В
- Датчик уровня
- Звуковая сигнализация

Стандартные средства обеспечения безопасности:

- Кнопка аварийной остановки двигателя
- Автоматический спуск мачты при отключении стояночного тормоза
- система авто-отключения (срабатывает в случае низкого давления / высокой температуры двигателя)
- Аварийный сигнал развертывания мачты

Особенности:

-  Бесшумная работа
-  355° поворот мачты
-  TEN UNITS 10 штук в грузовик

Morris Site Machinery непрерывно совершенствуется, оставляя за собой право изменять спецификацию без предварительного уведомления

Области применения

